



irrifrance

OPTIMA

1026-1031-1036

boggie



1026

Ø 90 - 500 m
Ø 100 - 400 m
Ø 100 - 450 m
Ø 110 - 370 m

1031

Ø 100 - 500 m
Ø 110 - 400 m
Ø 120 - 380 m
Ø 125 - 350 m

1036

Ø 100 - 550 m
Ø 110 - 500 m
Ø 110 - 530 m
Ø 120 - 400 m
Ø 125 - 385 m

Performances hydrauliques

Modèle	Ø PE	PE Long.(m)	PE Ep.(cm)	Débit (m ³ /h)	Pression entrée (Bars)	Largeur bande arrosée en m	Surface moyenne en ha
Optima 1026	Ø 90	500	8,2	25 - 40	6 - 10	66 - 72	3,5
	Ø 100	400	7,4	30 - 60	6 - 10	72 - 84	3,7
	Ø 100	450	9,1	30 - 55	6 - 10	66 - 78	3,5
	Ø 110	370	8,2	30 - 75	6 - 10	72 - 90	3,5
Optima 1031	Ø 100	500	9,1	30 - 50	6 - 10	72 - 78	4,2
	Ø 110	400	8,2	30 - 80	6 - 10	72 - 90	3,7
	Ø 120	380	8,9	30 - 90	6 - 10	72 - 90	3,8
	Ø 125	350	11,4	30 - 92	6 - 10	72 - 90	3,6
Optima 1036	Ø 100	550	11	35 - 48	7 - 10	72 - 78	4,4
	Ø 110	500	10	35 - 64	5,5 - 10	72 - 84	4,4
	Ø 110	530	12,3	35 - 61	5,5 - 10	72 - 84	4,6
	Ø 120	400	8,9	40 - 90	5,5 - 10	72 - 84	3,7
	Ø 125	385	11,4	40 - 92	5,5 - 10	72 - 96	3,6

Dimensions

Modèle	Hauteur (m)	Largeur (m)	Long sans traîneau (m)	Long avec traîneau (m)	Hauteur sous châssis (m)	Pneus	Poids vide d'eau	Poids en eau
1026	3,47	2,43	5,67	8,00	0,33	11,5 x 0,8 x 15,3	3850	6300
1031	3,53	2,43	5,67	8,00	0,33	11,5 x 0,8 x 15,3	4500	7200
1036	3,70	2,53	5,70	7,50	0,36	11,5 x 0,8 x 15,3	5000	8100

OPTIMA 1026-1031-1036

boggie



Ensemble motorisation



Boggie à voie réglable



Panier porte outils



Cric avant escamotable



Modèle équipé avec cadre de relevage hydraulique indépendant

Motorisations :

turbine Irricontrol ou turbine Irridoseur

Equipements standard :

- Hydraulique complet: tourelle, cric, bèches d'ancrage
- Double alimentation
- Boggie à voie réglable de 1800 à 2250
- panier porte outils
- Relevage traîneau automatique

- Traîneau galvanisé anti canardage

Options :

- Relevage hydraulique avec traîneau série 2000.
- Kit bras de déroulement AQ
- Relevage type premium
- Roues monte standard: 10 x 0,75 x 15,3
- Option roues : 11,5 x 0,8 x 15,3 ou 400 x 60 x 15,5 - (Voile déporté)



Bêches et rotation tourelle hydrauliques



Relevage automatique de série



Relevage hydraulique couplé avec relevage des bèches

irrifrance

Systèmes d'irrigation 34230 Paulhan - France

E-mail : irrifrance@irrifrance.com - Web : www.irrifrance.com

Tél.: 04 67 25 79 79 - Fax : 04 67 25 10 35 - Tél. inter.: + 33 4 67 40 79 20 - Fax inter.: + 33 4 67 240 79 21